



HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
2012**



ΣΕΛ. 2

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΣΕΛ. 3-4

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΛ. 5

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΛ. 6

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΣΕΛ. 7

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

ΣΕΛ. 8

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

ΓΡΑΣΑ



ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 1.** Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από **1/7/2012**, ακυρώνει κάθε προηγούμενο και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- 2.** Οι τιμές του τιμοκαταλόγου νοούνται σε ευρώ ανά μονάδα συσκευασίας και δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 23%.
- 3.** Τα ορυκτέλαια που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο είναι αυστηρώς επιλεγμένα και παρασκευάζονται στην Ελλάδα με πρωτογενή βασικά ορυκτέλαια και εισαγόμενα χημικά πρόσθετα.
- 4.** Η ελάχιστη παραγγελία για παράδοση εκτός αποθήκης της εταιρείας είναι 180 κιλά.
- 5.** Όλα τα εμπορεύματα μεταφέρονται για λογαριασμό, με έξοδα και ευθύνη του πελάτη. Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν την εταιρεία μόνον για παραδόσεις εντός νομού Αττικής.
- 6.** Για όλα τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου, την αποκλειστική διάθεση και διανομή, έχει η:
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λεωφ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος Τ.Κ 193 00,
Τηλ. **2108093900**, Fax.2108093999

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ EURO
N000101	SUPERSYNTHETIC SAE 10W/40	Κορυφαίας ποιότητας συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων. Σχεδιασμένο για τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, απλούς ή turbo, πολυβάλβιδους και καταλυτικούς, που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Εξασφαλίζει μεγάλη προστασία από τις φθορές, διατήρηση της καθαρότητας του κινητήρα και οικονομία καυσίμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλες τις εποχές του χρόνου για μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης σε επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού φορτίου. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1 & 228.1, VW 501.01/505.00	BAPEΛI 180 KG	696,10
N000198			4X4	62,30
N000197			12X1	50,60
N006401	SUPERLUBE PLUS SAE 15W/50	Υψηλής ποιότητας λιπαντικό κινητήρων. Κατάλληλο για όλες τις εποχές του χρόνου για χρήση σε καταλυτικούς, συμβατικούς ή turbo, κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1 & 228.1	BAPEΛI 180 KG	614,10
N006498			4X4	56,00
N006497			12X1	45,50
N000301	SUPERLUBE PLUS SAE 20W/50		BAPEΛI 180 KG	600,20
N000398			4X4	54,80
N000397			12X1	44,60
N006301	SUPERLUBE SAE 15W/40	Ενισχυμένα ορυκτέλαια πολλαπλής ρευστότητας με μεγάλη θερμική σταθερότητα και αντοχή στην οξειδωση τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API SJ/SG/CF-4, ACEA A2/B3, MB 228.1 & 229.1	BAPEΛI 180 KG	558,40
N006398			4X4	51,00
N006397			12X1	41,60
N000201	SUPERLUBE SAE 20W/50		BAPEΛI 180 KG	546,50
N000298			4X4	49,90
N000297			12X1	40,40
N000501	HEAVY DUTY LUBE SAE 30	Μονότυπα ορυκτέλαια βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων ελαφρού τύπου. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API SC/CC, MIL-L- 2104B	BAPEΛI 180 KG	468,10
N000520			20L	49,30
N000598			4X4	42,70
N000597			12X1	34,50
N000601	HEAVY DUTY LUBE SAE 40		BAPEΛI 180 KG	480,70
N000620			20L	51,10
N000698			4X4	44,30
N000697			12X1	35,80
N000701	SUPER MOTO MIX 2T	Λιπαντικό δίχρονων αερόψυκτων κινητήρων. Συνιστώμενη αναλογία ανάμιξης του λιπαντικού στο καύσιμο: 2% Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API TA/TB, ASTM TSC-1/-2, JASO FB	BAPEΛI 180 KG	496,00
N000797			12X1	37,00
N000723			72X200 cc	55,20

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ EURO
N006501	TURBOLUBE E.D. SAE 10W/40	Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερ-υψηλής απόδοσης (UHPDEO). Κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους κινητήρες EURO II, III και IV που απαιτούν αυξημένη προστασία κατά της φθοράς για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλο για εντός και εκτός δρόμου εφαρμογές, βαρέα φορτηγά, λεωφορεία και μηχανήματα κατασκευών. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: AP CF, ACEA E4, MB 228.5, MAN 3277, VOLVO VDS-2, MTU TYPE 3, SCANIA LDF, MACK EO-L, RENAULT RXD	BAPEΛI 180 KG	1.188,00
N006520			20L	122,50
N000801	TURBOLUBE PLUS SAE 15W/40	Νέας σύνθεσης, υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο λιπαντικό για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες με υπερπλήρωση (turbo) ή ατμοσφαιρικούς Euro I, II & III και τους περισσότερους Euro IV που αντιμετωπίζουν βαριές συνθήκες λειτουργίας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά που αναπτύσσεται λόγω υψηλού ποσοστού αιθάλης επιτρέποντας παρατεταμένη χρήση (long drain). Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API CI-4/CH-4/SH, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-2, CCMC D5, MIL-L-2104G, CATERPILLAR ECF-1, DAF SHPD, MTU TYPE 2	BAPEΛI 180 KG	657,80
N000820			20L	69,60
N000898			4X4	60,10
N000897			12X1	48,90
N006601	TURBOLUBE PLUS SAE 20W/50		BAPEΛI 180 KG	632,50
N006620			20L	67,00
N006698			4X4	58,20
N006697			12X1	47,00
N001001	MULTILUBE SAE 20W/50	Υψηλής απόδοσης πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών. Κατάλληλο για χρήση όλες τις εποχές του χρόνου σε μικτό στόλο οχημάτων, πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων, είτε ατμοσφαιρικών ή με υπερπλήρωση (turbo). Παρέχει αξιόπιστη προστασία σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API CG-4/CF-4/SH, ACEA A3/B3/E2, MB 228.1 & 229.1, VOLVO VDS, MTU TYPE 1, CCMC D4	BAPEΛI 180 KG	583,70
N001020			20L	61,60
N001098			4X4	53,10
N001097			12X1	42,90
N006701	DIESEL-LUBE SAE 20W/50	Ενισχυμένο πολύτυπο ορυκτέλαιο για ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες & πετρελαιοκινητήρες παλαιότερης τεχνολογίας. Εξασφαλίζει μεγάλη προστασία του κινητήρα κατά της φθοράς. Προδιαγραφές: API SF/CD, CCMC G2/D2, MIL-L-46152 B	BAPEΛI 180 KG	509,70
N006720			20L	53,90
N006798			4X4	46,30
N006797			12X1	37,40

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ EURO
N001101	TURBO DIESEL EXTRA SAE 30	Σειρά εξαιρετικά ενισχυμένων μονότυπων ορυκτελαίων πετρελαιοκινητήρων. Κατάλληλα για τη λίπανση μηχανημάτων που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες. Κατάλληλα και για κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής, υδραυλικά συστήματα όταν το προτείνει ο κατασκευαστής. Προδιαγραφές: API CF/CF-2, MB 228.0, MAN 270, CAT TO-2, MTU TYPE 1	BAPEΛI 180 KG	500,40
N001120			20L	53,20
N001198			4X4	46,00
N001197			12X1	37,50
N001201	TURBO DIESEL EXTRA SAE 40		BAPEΛI 180 KG	504,90
N001220			20L	53,70
N001298			4X4	46,40
N001297			12X1	37,50
N001301	TURBO DIESEL S-3 SAE 10W	Σειρά εξαιρετικά ενισχυμένων μονότυπων λιπαντικών πετρελαιοκινητήρων. Διαθέτουν υψηλό ποσοστό απορρυπαντικών συστατικών και για αυτό είναι κατάλληλα για κινητήρες που χρησιμοποιούν καύσιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο. Κατάλληλα για χρήση και σε υδραυλικά συστήματα ή συστήματα μετάδοσης κίνησης (άξονες μετάδοσης, κιβώτια ταχυτήτων).	BAPEΛI 180 KG	451,40
N001320			20L	47,50
N001401	TURBO DIESEL S-3 SAE 20W/20	Προδιαγραφές: API CD/SF, MIL-L 2104D, CAT TO-2	BAPEΛI 180 KG	459,80
N001501	TURBO DIESEL S-3 SAE 30		BAPEΛI 180 KG	459,80
N001520		20L	48,40	
N001598		4X4	42,00	
N001597		12X1	34,00	
N001601	TURBO DIESEL S-3 SAE 40		BAPEΛI 180 KG	484,00
N001620			20L	51,50
N001698			4X4	44,60
N001697			12X1	36,00



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ EURO
N001901	TRAC-FLUID SAE 10W/30	Υψηλής ποιότητας λιπαντικό κατηγορίας STOU (Super Tractor Oil Universal). Κατάλληλο για τη λίπανση του κινητήρα, των συστημάτων μετάδοσης, του κιβωτίου ταχυτήτων, του υδραυλικού συστήματος και των εμβαπτιζομένων φρένων αγροτικών ελκυστήρων και γεωργικών ή χωματουργικών μηχανημάτων. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API CD/SE, API GL-4, M. FERGUSON M-1127, FORD/HOLLAND ESN-M2C 87A/88A, J. DEERE J20A	BAPEΛI 180 KG	653,40
N001920			20L	69,00
N002001	SUPER TRAC-LUBE UNIVERSAL SAE 20W/40		BAPEΛI 180 KG	575,00
N002020			20L	61,20
N005401	TRAC-PRIME SAE 20W/30		BAPEΛI 180 KG	517,50
N005420			20L	55,30

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

N004901	ANTIFREEZE	Κορυφαίας τεχνολογίας αδιάλυτο αντιπαγωτικό και αντιθερμικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Χρησιμοποιείται όλες τις εποχές του χρόνου. Η παρέχομενη προστασία είναι ανάλογη με το ποσοστό διάλυσής του σε απιονισμένο νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα και άλλα κλειστά κυκλώματα νερού που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς θερμοκρασιακές συνθήκες. Περιέχει ειδικά αντισκωρικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία των μεταλλικών μερών. Προδιαγραφές: SAE J1034, BS 6580 UK, AFNOR NF R15-601, ASTM 3306	BAPEΛI 235 KG	847,00
N004940			20kg	77,40
N004938			4x4kg	66,60
N004937			12x1kg	54,00

ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

N002101	ATF D	Πολλαπλής χρήσης υγρό αυτομάτων κιβωτίων, επίσης κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και χωματουργικών μηχανημάτων. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: GM DEXRON (R) III/IID, GM ALLISON C-4, ZF TE-ML-09B/14A CAT TO-2, MAN 339 TYPE D, MB 236.1/236.5	BAPEΛI	726,00
N002120			20L	75,60
N002197			12x1	52,80
N002201	ATF A	Λιπαντικό υψηλής ποιότητας για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά τιμόνια. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: GM TYPE A SUFFIX A, GM ALLISON C-2/C-3, MB 236.2	BAPEΛI	665,50
N002220			20L	70,20
N002297			12x1	49,20

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

N006001	LUBE SAE 10	Αμιγή ορυκτέλαια γενικής λίπανσης.	BAPEΛI	*	
N006022			15L	*	
N006101	LUBE SAE 30		BAPEΛI	*	
N006122			15L	*	
N001701	PREMIUMLUBE SAE 10		Ορυκτέλαια Γενικής Λίπανσης. Παρέχουν αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία.	BAPEΛI	425,90
N001720				20L	44,10
N001798		4x4		38,10	
N001797		12x1		30,90	
N001801	PREMIUMLUBE SAE 30	BAPEΛI		454,70	
N001820		20L		48,00	
N001898		4x4	41,50		
N001897		12x1	33,60		

* Η τιμή διαμορφώνεται σε σχέση με την παραγγελία

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ EURO
N002301	GEARLUBE SAE 80	Σειρά ορυκτελαίων οδοντωτών τροχών ελαφράς φόρτισης. Προστατεύουν τις μεταλλικές επιφάνειες από την σκουριά και την διάβρωση. Προδιαγραφή: API GL-1	BAPEΛI 180 KG	455,80
N002320			20L	48,40
N002398			4x4	42,00
N002397			12x1	34,20
N002401	GEARLUBE SAE 90		BAPEΛI 180 KG	453,80
N002420			20L	48,50
N002498			4x4	42,10
N002497			12x1	34,10
N002501	GEARLUBE SAE 140		BAPEΛI 180 KG	532,00
N002520			20L	57,10
N002598			4x4	49,00
N002597			12x1	39,90
N002601	GEARLUBE EP-A SAE 80W/90	Ενισχυμένο ορυκτέλαιο για κιβώτια διεύθυνσης και ταχυτήτων. Κατάλληλο και για ελαφρά διαφορικά υποειδών οδοντωτών τροχών που λειτουργούν σε ήπιες συνθήκες φόρτισης. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API GL-4, MIL-L-2105A	BAPEΛI 180 KG	529,80
N002620			20L	55,90
N006801	GEARLUBE EP-C SAE 80W/90	Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό ποιότητας στάθμης API GL-5, για διαφορικά υπόκεντρων (hypoid) οδοντωτών τροχών που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες φόρτισης. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105D	BAPEΛI 180 KG	616,00
N006820			20L	65,60
N002701	GEARLUBE EP-C SAE 85W/140		BAPEΛI 180 KG	653,00
N002720			20L	70,40



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ EURO	
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ					
N002801	HYDROLUBE I ISO 32	Ορυκτέλαια υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων που εξασφαλίζουν άριστη σταθερότητα και εξαιρετική αντιοξειδωτική και αντισκωριακή προστασία. Προδιαγραφές: DIN 51524 PART 1 HL/2 HLP	BAPEΛI 180 KG	462,20	
N002820			20L	48,50	
N002901	HYDROLUBE I ISO 46		BAPEΛI 180 KG	462,20	
N002920			20L	48,50	
N003001	HYDROLUBE I ISO 68		BAPEΛI 180 KG	462,20	
N003020			20L	48,50	
N005001	HYDROLUBE II ISO 32	Υψηλής ποιότητας ενισχυμένα ορυκτέλαια υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων, με πρόσθετα κατά της φθοράς και με εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές : DIN 51524 PART 2 HLP, AFNOR NFE 48603 HM, DENISON HF-2, VICKERS M-2950-S/I-286-53, SETOP RP91H, AISLE 70-1/70-2/70-3, VDMA 24.318	BAPEΛI 180 KG	485,80	
N005020			20L	50,40	
N005101	HYDROLUBE II ISO 46		BAPEΛI 180 KG	485,80	
N005120			20L	50,40	
N005201	HYDROLUBE II ISO 68		BAPEΛI 180 KG	485,80	
N005220			20L	50,40	
N003101	HYDROLUBE II ISO 100		BAPEΛI 180 KG	519,80	
N003120			20L	54,80	
N003201	HYDROLUBE II ISO 150		BAPEΛI 180 KG	524,70	
N003220			20L	56,00	
N013301	HYDROLUBE CZ ISO 32		Υπερενισχυμένο υδραυλικό ορυκτέλαιο υψηλού δείκτη ιξώδους. Σχεδιασμένο ειδικά για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, τα οποία λειτουργούν κάτω από ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524 PART 3 HVLP	BAPEΛI 180 KG	556,60
N013320				20L	58,20
N003301	HYDROLUBE CZ ISO 68	BAPEΛI 180 KG		556,60	
N003320		20L		58,20	
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ					
N003401	INDUSTRIAL GEARLUBE ISO 220	Ορυκτέλαιο για οδοντωτούς τροχούς λιπαινόμενους με εμβάπτιση ή κυκλοφορία και ισχυρά φορτιζόμενους. Δεν περιέχουν μόλυβδο. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51517 PART 3 CLP	BAPEΛI	532,40	
N003420			20L	56,90	
N003501	INDUSTRIAL GEARLUBE ISO 320		BAPEΛI	532,40	
N003520			20L	56,90	
N003901	CUTTING LUBE	Γαλακτοποιούμενο ορυκτέλαιο κοπής μετάλλων.	BAPEΛI	665,50	
N003920			20L	70,20	

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ EURO
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ				
N004001	COMPRESSOR LUBE VDL ISO 46	Υψηλής ποιότητας λιπαντικά αεροσυμπιεστών. Κατάλληλα για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγών. Το ISO 46 χρησιμοποιείται κυρίως για περυστροφικούς κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές, ενώ το ISO 68 ενδείκνυται για εμβολοφόρους και περυσιοφόρους. Έχουν εξαιρετική αντίσταση στην οξειδωση και εμποδίζουν τη δημιουργία επικαθίσεων. Προδιαγραφές: DIN 51506 VDL	BAPEΛΙ	586,10
N004020			20L	61,40
N004101	COMPRESSOR LUBE VDL ISO 100		BAPEΛΙ	586,10
N004120			20L	61,40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ				
N004201	ROCK DRILL LUBE ISO 46	Ειδικά ορυκτέλαια εργαλείων αέρος υψηλών πιέσεων	BAPEΛΙ	592,90
N004220			20L	62,20
N004301	ROCK DRILL LUBE ISO 100		BAPEΛΙ	592,90
N004320			20L	62,70
ΓΡΑΣΑ				
N006929	SELF LUBE GREASE	Πολλαπλής χρήσης γράσο βάσης λιθίου με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση και τη φθορά. Κατάλληλα για γενική λίπανση οχημάτων και βιομηχανικών εφαρμογών.	15kg	85,80
N004401	CALCIUM GREASE 2 (ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ)	Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης με εξαιρετική αντίσταση στο νερό. Χρησιμοποιείται για λίπανση σασί, συνδέσμων, αρθρώσεων ρουλεμάν χωρίς φορτία.	BAPEΛΙ 180 KG	544,50
N004429			15kg	49,00
N004431			4 x 4,5 kg	63,50
N004501	CALCIUM GREASE 2 (ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΗ)	Γράσο βάσης ασβεστίου με εξαιρετική αντίσταση στο νερό. Περιέχει γραφίτη σαν μέσο ξηράς λίπανσης. Χρησιμοποιείται για εξωτερική λίπανση.	BAPEΛΙ 180 KG	605,00
N004529			15kg	54,50
N004531			4 x 4,5 kg	70,30
N004601	LITHIUM GREASE RS 2 (ΛΙΘΙΟΥ)	Άριστης ποιότητας γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων. Έχει εξαιρετική σταθερότητα, άριστα αντιοξειδωτικά και αντιφθοριστικά χαρακτηριστικά και υψηλή αντίσταση στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη λίπανση ρουλεμάν και κουζινέτων μηχανημάτων όλων των τύπων σε μεγάλα φορτία και σε θερμοκρασίες λειτουργίας έως 120°C.	BAPEΛΙ 180 KG	713,90
N004629			15kg	64,00
N004631			4 x 4,5 kg	83,00
N004701	LITHIUM GREASE RS 3 (ΛΙΘΙΟΥ)		BAPEΛΙ 180 KG	762,30
N004729			15kg	68,70
N004731			4 x 4,5 kg	88,80
N004801	COTTON GREASE	Ημίρρευστο βαμβακοσυλλεκτικό γράσο βάσεως λιθίου. Χρησιμοποιείται στην λίπανση βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.	BAPEΛΙ 180 KG	629,20
N004829			15kg	56,30
N004831			4 x 4,5 kg	73,70



HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

